

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

---

### Soudal Acryrub CF2

---

Version: 25/04/2016

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 230159

Code d'identification unique du produit type:

**Soudal Acryrub CF2**

Usages prévus du produit de construction:

**Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.**

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**EN 15651-1:2012: Type F -INT**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 4: pour caractéristiques essentielles**

**Système 3: pour la réaction au feu**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique**

L'organisme notifié:

**WFR GENT, NB 1173 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3 pour la réaction au feu.**

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

---

### Soudal Acryrub CF2

---

Version: 25/04/2016

Page 2 sur 3

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:**


Méthode A

**Substrat:**

Aluminium  
Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 25/04/2016

Page 3 sur 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

14

Nr de Reference du DdP: 230159

EN 15651-1: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures.

### Soudal Acryrub CF2

EN 15651-1:2012: Type F -INT

**Conditionnement:**

Méthode A

**Substrat:**

Aluminium

Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	