

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

---

### Soudal Acryrub

---

Version: 25/04/2016

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 230681

Code d'identification unique du produit type:

**Soudal Acryrub**

Usages prévus du produit de construction:

**Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.**

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3: pour caractéristiques essentielles**

**Système 3: pour la réaction au feu**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique**

L'organisme notifié:

**GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.**

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

### Soudal Acryrub

Version: 25/04/2016

Page 2 sur 3

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	NPD	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	
Adhésion / Cohésion par température constante	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:**

Méthode A

**Substrat:**

Aluminium

Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 25/04/2016

Page 3 sur 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique**

14

Nr de Reference du DdP: 230681

EN 15651-1: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.

### Soudal Acryrub

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

**Conditionnement:**

Méthode A

**Substrat:**

Aluminium

Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25%	
Reprise élastique	< 40%	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	NPD	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NPD	
Adhésion / Cohésion par température constante	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Durabilité	Conforme	