

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

---

### Soudal Soudasil San

---

Version: 26/04/2016

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 231161

Code d'identification unique du produit type:

**Soudal Soudasil San**

Usages prévus du produit de construction:

**Mastics sanitaires.**

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**EN 15651-3:2012: Type S: CLASSE S1**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 3: pour caractéristiques essentielles**

**Système 3: pour la réaction au feu**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique**

L'organisme notifié:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.**

## Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

---

### Soudal Soudasil San

---

Version: 26/04/2016

Page 2 sur 3

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:**

Méthode A

**Substrat:**

Aluminium

Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 26/04/2016

## Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 26/04/2016

Page 3 sur 3



NB 0757

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique**

15

Nr de Reference du DdP: 231161

EN 15651-3: 2012

Mastics sanitaires.

**Soudal Soudasil San**

EN 15651-3:2012: Type S: CLASSE S1

**Conditionnement:**

Méthode A

**Substrat:**

Aluminium

Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-3: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	