



---

**RACCORD**

---

Révision: 18/12/2013

Page 1 de 1

**Propriétés techniques:**

Base	Grais minéral
Consistance	Pâteux
Résistance aux températures	-20°C à +130°C
Résistance à l'eau	Très bonne
Résistance au gaz	Très bonne

**Produit:**

Pâte d'étanchéité pour les raccords filetés métalliques.

**Applications:**

En combinaison avec du chanvre ou de la fibre acrylique pour étancher des raccords filetés métalliques. Parfaitement adapté aux installations sanitaires et de systèmes de chauffage ainsi que pour les systèmes au gaz et à l'air comprimé.

À utiliser pour des :

- systèmes à l'eau à une température maximale de 95 °C et à une pression maximale de 16 bars.
- systèmes au gaz de -20 °C à +70 °C à une pression maximale de 5 bars.
- systèmes à l'eau et à la vapeur jusqu'à 130 °C à une pression maximale de 7 bars.

**Propriétés :**

- Anticorrosif
- Repositionnable (ne durcit pas)
- Les raccords filetés métalliques peuvent être dévissés par la suite
- Insensible à l'eau ou au gaz
- Adapté pour les grandes variations de température
- S'étale facilement, même à de basses températures

**Conditionnement:**

*Teinte:* vert

*Emballage:* Tube 100ml, tube 245ml et pot de 360ml

**Durée de stockage:**

5 ans dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

**Mode d'emploi:**

Appliquer du chanvre (ou de la fibre acrylique pour le gaz) sur le raccord fileté et tourner dans le sens de celui-ci. Appliquer la pâte Raccord abondamment et uniformément sur tout le raccord fileté. Installer le raccord.

**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle. Les résidus et les taches de Raccord peuvent être nettoyés à l'aide d'un dégraissant.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.