# Soudaband Acryl



**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Densité** | 70 - 90 kg/m³ |
| Résistance à la température** | -20 °C → 85 °C |
| Température d'application | 5 °C → 30 °C |

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

**Description de produit**
'Nom du produit' est un cordon de mousse précomprimé destiné à l'étanchéité pour utilisation à l'intérieur des joints et des raccords ou comme fond de joint pour usage extérieur. Soudaband Acryl convient pour Soudal Window System.

**Caractéristiques**
- Facile à appliquer
- Isolant acoustique et thermique
- N'exige aucun traitement préalable ni finition.
- Ne souille pas les bords des joints.
- Neutre et inodore
- S'adapte aux irrégularités et au mouvement des joints
- Résistant aux rayons UV

**Applications**
- Toutes sortes de finitions de joints : dans la maçonnerie, les éléments préfabriqués, le béton.
- Étanchéités entre les châssis de fenêtres et le mur.

**Conditionnement**
Couleur: anthracite
Emballage: Rouleaux (comprimés jusqu'à env. 20 % de l'épaisseur initiale de la bande)

**Durée de stockage**
9 mois à température ambiante

**Dimensions des joints**
Largeur minimale : 2 mm (largeur la plus faible de la bande). Largeur maximale : il est possible de choisir l'épaisseur de la bande en fonction de la largeur du joint. La largeur maximale du joint est celle obtenue à la température la plus basse (env. -20 °C).

**Mode d'emploi**
Soudaband Acryl s'applique facilement, sans outils spéciaux. L'utilisation d'une spatule, d'un couteau ou de ciseaux, ou éventuellement d'une cale en bois, suffit. Après détermination de la largeur du joint, choisir la dimension de bande correspondante (voir tableau). Les flancs du joint doivent être parallèles et exempts de déchets de construction et/ou de résidus de ciment. Laisser au moins 1 cm de plus lors du déroulement de Soudaband. En présence de joints verticaux, on commence en bas, avec le placement du Soudaband (voir fig. 1 et 2). Fixer Soudaband en pressant la face autocollante sur le côté du joint à l'aide d'un couteau de peintre. Pour des raisons esthétiques, le ruban est appliqué à quelques millimètres vers l'intérieur du bord avant du joint. Après application, la bande précomprimée gonflera, venant ainsi appuyer contre les flancs de joint et remplir le joint, avec ses éventuelles irrégularités (voir fig. 3). Le dos autocollant du Soudaband facilite le montage, de par son adhérence à l'un des supports. Les éventuels flancs de joint humides peuvent neutraliser les dos autocollants destinés à faciliter le montage. Dans ce cas, Soudaband peut être fixé avec des cales en bois jusqu'à ce que le ruban se soit dilaté (voir fig. 2). Lors de l'étanchement de joints perpendiculaires, d'abord placer Soudaband complètement dans le joint vertical. Après application, poser le Soudaband dans le joint horizontal. Ceci doit correspondre fermement au point de croisement avec le Soudaband vertical. Veiller à ce que la bande

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

# Soudaband Acryl



horizontale ait une longueur plus que suffisante et ne pas l'étirer pendant la pose (voir fig. 4). Lors de la pose de coudes internes ou externes et de la réalisation de raccords en T, la méthode à appliquer est la même que celle décrite pour les joints en croix (fig. 5 et 6). Lors de l'aboutement de deux extrémités de Soudaband, il importe que celles-ci soient alignées du côté visible et que les deux extrémités soient fermement en contact l'une avec l'autre. Veiller à ce que la bande soit plus longue que nécessaire et ne pas l'étirer pendant la pose (voir fig. 7).

**Soudaband Acryl fig.1**

**Soudaband Acryl fig.2**



**Soudaband Acryl fig.3**



**Soudaband Acryl fig.4**




**Soudaband Acryl fig.5**




**Soudaband Acryl fig.6**




Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.