

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Soudasil NX2T

Version: 20/05/2021

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 231774

Code d'identification unique du produit type:

Soudal Soudasil NX2T

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures, peut être appliqué dans un climat froid.

Mastics pour vitrage, peut être appliqué dans un climat froid.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT-CC: CLASSE 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC: CLASSE 25LM

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3: pour caractéristiques essentielles

Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

L'organisme notifié:

GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Reprise élastique**	≥ 70%	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C (N/mm ²)	≤ 0.4	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C (N/mm ²)	≤ 0.6	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm ²)	≤ 0.9	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Soudasil NX2T

Version: 20/05/2021

Page 2 sur 3

Méthode A
Substrat:
Aluminium
Béton

Performances déclarées: EN 15651-2:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C (N/mm ²)	≤ 0.4	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C (N/mm ²)	≤ 0.6	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm ²)	≤ 0.9	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Résistance en compression (N/mm ²)**	0.26	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:
Méthode A
Substrat:
Aluminium
Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 20/05/2021

Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 20/05/2021

Page 3 sur 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

21

Nr de Reference du DdP: 231774

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures, peut être appliqué dans un climat froid.

Mastics pour vitrage, peut être appliqué dans un climat froid.

Soudal Soudasil NX2T

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT-CC: CLASSE 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC: CLASSE 25LM

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Reprise élastique**	≥ 70%	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C (N/mm ²)	≤ 0.4	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C (N/mm ²)	≤ 0.6	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C (N/mm ²)	≤ 0.9	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Adhésion / Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Résistance en compression (N/mm ²)**	0.26	
Durabilité	Conforme	